

Carte de lecture optométrique lumineuse - Monoyer

5 m

Art: 9123290 | Marque: [GIMA](#)



Informations sur le produit

Le **tableau optométrique LED ULTRA SLIM Monoyer** de Gima est un tableau lumineux ultra-plat destiné à la mesure de l'acuité visuelle dans les cabinets d'ophtalmologie et d'optométrie. Le tableau utilise une technologie LED moderne offrant une luminosité élevée (5 000 cd/m²) et une température de couleur froide (7 200 K), permettant un affichage net et contrasté des lettres lors de la détermination de l'acuité visuelle. Avec une durée de vie de 80 000 heures, le rétroéclairage LED garantit des années d'utilisation sans entretien. L'échelle de Monoyer est prévue pour une distance de test de 3 mètres et vous aide à déterminer rapidement et précisément l'acuité visuelle des adultes.

Technologie LED et luminosité

- **Luminosité élevée** : 5 000 cd/m² garantit une excellente visibilité des lettres, même dans les espaces fortement éclairés
- **Température de couleur froide** : 7 200 K reproduit les conditions de lumière du jour, favorisant une mesure précise de l'acuité visuelle
- **Longue durée de vie** : les LED offrent jusqu'à 80 000 heures d'utilisation, vous permettant de travailler pendant des années sans remplacement de lampe

- **Faible consommation d'énergie** : la technologie LED économique réduit les coûts d'électricité de votre cabinet

Conception compacte et sécurisée

- **Profil ultra-plat** : seulement 3,8 cm de profondeur, idéal pour les espaces de traitement plus restreints où l'espace est limité
- **Made in Italy** : fabrication italienne de haute qualité avec composants certifiés (UL, DVE, IMQ)
- **Conforme aux normes européennes** : répond aux directives relatives à la basse tension, à la compatibilité électromagnétique et aux dispositifs médicaux de classe I

Spécifications

- **Type** : Échelle optométrique à LED
- **Échelle** : Monoyer
- **Distance** : 3 m
- **Surface visible** : 25,5 × 63 cm
- **Dimensions** : 34 × 72 × 3,8 cm
- **Température de couleur** : 7.200 K (blanc froid)
- **Luminosité** : 5.000 cd/m²
- **Durée de vie LED** : 80.000 heures
- **Alimentation** : 110–230 V, 50/60 Hz
- **Conformité** :
Directive basse tension 2014/35/EU / Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU / MDR 2007/47, dispositif médical classe I
- **Composants** : Approuvé UL, DVE, IMQ
- **Origine** : Made in Italy