



Informations sur le produit

Le **Coolmed CMG29** est un frigo médical pour des vaccins, des médicaments, des échantillons sanguins, ...

TEMPÉRATURE STABLE ET UNIFORME

- la conservation à la bonne température peut être vitale lorsqu'on parle **de vaccins et de médicaments**. la plage de température s'étend de **2 à 8°C** et est **stabilisée** par un capteur de température de haute qualité, qui **maintient la température interne uniforme et stable**.
 - contrairement aux réfrigérateurs standard, dans lesquels des différences de température allant jusqu'à 10°C peuvent être observées en fonction de l'endroit où les articles se trouvent à l'intérieur: contre le gel à la paroi arrière, beaucoup plus 'chaud' sur l'étagère supérieure.
- enregistrement des **températures minimales et maximales**, si la température descend ou dépasse le niveau défini, une **alarme sonore** retentit.
 - l'alarme sonne également si la porte est accidentellement laissée ouverte ou mal fermée.
- pratique et gain de temps : dégivrage automatique.

COMPACT AVEC BEAUCOUP D'ESPACE DE RANGEMENT

- le CoolMed CMG29 est un réfrigérateur médical de petite taille avec un **volume net de 29 litres**.
- compact : se glisse facilement entre les armoires ou sous un comptoir utilisation optimale de l'espace de rangement grâce à 3 étagères en fil métallique dont 1 au fond.

HYGIÈNE

- l'intérieur est en **aluminium laqué**.
- les étagères en fil métallique sont recouvertes de plastique pour faciliter le nettoyage.

VUE D'ENSEMBLE ET SÉCURITÉ

- la large porte vitrée - en verre trempé - et l'éclairage LED garantissent que le contenu du réfrigérateur est toujours bien visible.
- la porte a une serrure avec 2 clés fournies.

Livable en option: enregistreur de données (art. [1002031](#))

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- température : 2-8°C.
- affichage externe.
- dégivrage automatique.
- **batteries de secours** en cas de panne de courant.
- serrure avec 2 clés.
- pieds réglables pour la stabilité
- dimensions : Larg 490 x P 535 x H 575 mm
- poids : 29kg
- cordon d'alimentation : 2 m.

Certificat CE