

SPECIFICATIES

Afmetingen:	205 x 67 cm	Motorkracht:	6 kN
Gewicht:	±77 kg	Motorgebruik:	Max. 2 minuten aan / 18 minuten uit
Hoogteverstelling:	50 - 100 cm elektrisch 52 - 99 cm hydraulisch	Hydraulische pomp:	10 kN
Hefvermogen:	Max. 200 kg	Materiaal frame:	Stalen frames
Netspanning:	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz	Afwerking frame:	Poedercoating wit RAL 9016
Stroomverbruik:	Max. 2,0 A	Conformiteit:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EU Verordening 2017/745 2012/19/EU WEEE 2011/65/EU RoHS
Isolatie:	klasse II	Garantie:	2 jaar
Apparatenclassificatie:	I		
Toegepaste onderdelen:	Type BF		
Vochtbestendig:	IP21		



KUSSENBEKLEDING

Classique:	pvc, ftalaatvrij, biocompatibel, slijtvast en vlamvertragend
------------	--

AFWERKING KUSSENS

Lineair:	enkel gewatteerd, 40 kg/m³
----------	----------------------------

OPTIES

Wielen Veiligheidsschakelaar voor voet- of handbediening	Gezichtsopening Ergomax gezichtsopening
---	--

AFMETINGEN / FUNCTIONALITEIT

